

## ガラスフィルム施工後のご注意

### NEXFIL 社製・ガルワレ社製 各種ガラスフィルム

#### 水残り及び養生期間

施工の際の水分が施工終了後もしばらくガラスとフィルムの間に残る場合がございます。(水泡・曇り等)

この水残りは水分の蒸発とともに消滅しますが地域や気候、フィルムの種類によりある程度日数を要する場合がございます。

特に、厳寒期や寒冷地においての施工、防犯等フィルムの厚みがあるもの、熱線反射系のフィルムにおいては2~3ヶ月程度の養生期間が必要となります。

環境によりそれ以上の場合もございます。

施工後ある程度の期間はフィルムに手を触れない様お願い致します。

#### フィルム施工後ご注意

フィルムに鋭利なものや硬いものが接触すると傷が付く場合がございます。

フィルムに火や熱風が当たると変色や溶けてしまう場合がございます。

フィルム面にシールやテープを貼ったりマジックを使用すると取れない場合がございます。

ご注意ください。

#### フィルム施工後のメンテナンスについて

フィルム施工後のガラスの清掃について、以下の点にご注意下さい。

通常の清掃はワイパーや柔らかい布等をご使用下さい。

特に汚れのひどい場合は中性洗剤をご使用ください。

ブラシ・目の粗いスポンジでの掃除は避けて下さい。

傷つく恐れがございます。

フィルム面に砂や硬いほこりが付着したまま清掃すると傷が付く場合がございます。

予め十分水分の含んだ柔らかい布で軽く落として下さい。

この度はNEXFIL 社製・ガルワレ社製ガラスフィルムをご利用頂き、誠にありがとうございました。